

仕様		
型式の呼び		F F R - 5 5 2 B L
種類		ポット式、強制給排気形、強制対流形
外形寸法		高さ 627mm 幅 480mm 奥行 292mm
点火方式		電気点火
使用燃料		灯油 (JIS 1号灯油)
暖房出力	最大	5.47kW (4,700kcal/h)
	最小	1.59kW (1,370kcal/h)
燃料消費量	最大	6.36kW (0.618L/h)
	最小	1.85kW (0.18L/h)
エネルギー消費効率 (区分名)		86.0% (B)
排気温度		260℃以下
質量		20kg
電流ヒューズ		筒型20mm10A
電源電圧・周波数		100V 50/60Hz
定格消費電力 (50/60Hz)	最大	点火初期に短時間発生 630/630W
	点火時	335/335W
	燃焼時	49/45W
待機時消費電力		0.5W
給排気筒の型式の呼び		FWT-6W-1
給排気筒の呼び径		D40
給排気筒径		50mm
給排気筒壁貫通部穴径		67~80mm (65mm既設の穴取付可能)
安全装置		点火安全装置 対震自動消火装置
		停電安全装置 過熱防止装置
		燃焼制御装置
その他の装置		排気管抜け検知装置
付属部品		置台 (1)
		ワイヤーバンド小 (2)
		ワイヤーバンド大 (1)
		給排気筒セット (1)
		排気管断熱カバー (1)
		ストッパーリング (1)
		4×10タッピンねじ (2)
		4×25タッピンねじ (5)
		遮熱板 (1)
		壁固定金具 (2)
		ゴム製送油管 (1.2m) (1)
		取扱説明書 (1)
		工事説明書 (1)